

HV673A65

Hisense



A-10% Classe energetica A-10%

16 coperti

Status Light

Auto Dry

Bottle Wash

Programma Cristalli

Water Jet Zone

Fast Cleaning 15 minuti

Filtro auto-pulente

Classe energetica: **A**

Classe di rumorosità: **A**

Efficacia di lavaggio: **A**

Efficacia di asciugatura: **A**

Temperatura massima acqua di carico: **70 °C**

Motore: **Inverter PowerDrive**

Indicatore programma selezionato

Pannello comandi: **TouchControl a sfioramento**

Status Light

Sensori: **Sensore livello Acqua, Sensore Torbidità Acqua**

Temperature di lavaggio: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C**

Programma di riferimento: **2**

Coperti: **16**

Memorizzazione programmi

Programma Automatico

Programma SpeedWash

TotalDry - Apertura porta automatica

Programma Selfcleaning

Funzione 3 in 1

Indicatore programma selezionato

Indicatore di fine lavaggio: **Visualizzato con suono e luce**

Indicatore tempo restante di lavaggio: **Si**

Installazione pannello porta opzionale: **Disponibile come Extra**

Partenza differita 0 -24 h

Numero cestelli: **3**

Sistema cesto superiore: **Click-Clack**

livelli di irrorazione: **5**

Bracci irroratori: **3**

Filtro autopulente

Porta scorrevole

Illuminazione interna

Cesto superiore: **Rete larga; Maniglia; Maniglia con logo in acciaio inox; Mensola pieghevole; Supporto destro pieghevole bicchieri vino; Rastrelliera per calici da vino reclinabile/divisibile; Un supporto pieghevole vetri; Ripiani abbattibili; Blocca calici in TPE; Supporto stoviglie abbattibile; 4 porta tazze; 2 porta coltelli**

Cesto inferiore: **Maglia stretta; Maniglia; Maniglia con logo in acciaio; Supporto posteriore pieghevole/divisibile; Supporto per bottiglie e vasi sopra erogatore Jet Spray™; Supporto per calici da vino; Cestello superiore con parete frontale più spessa; 4 supporti stoviglie abbattibili**

Protezione anti-allagamento: **Total Acqua Stop**


Autodiagnosi

Pannello interno in acciaio inox


Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco: **9.5 l.**

Consumo energetico per ciclo: **0.49 kWh**

Consumo di energia per 100 cicli: **49 kWh**

 Cesti flessibili

 Guide scorrevoli

 Terzo cesto flessibile

 Luce interna

Durata del programma Eco: **280 min**

Rumorosità: **38 dB(A)re1pW**

Consumo in modalità standby: **0.49 W**

Partenza ritardata: **3.99 W**

Altezza regolabile: **74 mm**

Materiale braccio irroratore: **Plastiche**

Dimensioni (LxAxP): **59.8 × 81.6 × 55.5 cm**

Dimensioni dell'imballo (LxAxP): **64 × 88 × 66.5 cm**

Dimensioni incasso: **60 × 82 × 55.5 cm**

Peso netto: **31.5 kg**

Peso lordo: **33.3 kg**

Potenza massima: **1,900 w**

Corrente nominale fusibile: **10 A**

Codice prodotto: **745231**

Codice EAN: **3838782955792**