


iQ300, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox EG6B5PK90



HZ298105	Piastra per cotture lente
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas in acciaio inossidabile con griglie lavabili in lavastoviglie.

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Tipologia comandi: manopola a ponticello
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):45 x 560-562 x 480-492 mm
 Larghezza: 582 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51.1x582x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 141 x 615 x 578 mm
 Peso netto:9.7 kg
 Peso lordo: 10.7 kg
 Indicatore di calore residuo: Nessuno
 Posizione pannello di controllo: Frontale
 Materiale principale della superficie: Acciaio inox
 Colore della superficie: Acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN:4242003966648
 Dati nominali collegamento gas: 7500 W
 Corrente: 3 A
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz



iQ300, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox EG6B5PK90

- EG6B5PK90
- Piano cottura a gas, indipendente

Caratteristiche principali

- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Brucciatori e potenza

- 4 fuochi
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Acciaio inox

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Assorbimento: 7.5 kW
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.1 x 582 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Pulizia

- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

**iQ300, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
EG6B5PK90**

