


iQ500, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Nero
EP6A6HI10



HZ298105	Piastra per cotture lente
HZ298107	Anello per pentole wok
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas in vetro temperato con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie lavabili in lavastoviglie.

Nome/famiglia prodotto:	piano di cott. a gas c.interr.
Design:	Da incasso
Alimentazione:	Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:	4
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):	45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza:	590 mm
Dimensioni (AxLxP):	54x590x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP):	141 x 651 x 578 mm
Peso netto:	14.3 kg
Peso lordo:	15.4 kg
Indicatore di calore residuo:	Nessuno
Posizione pannello di controllo:	Frontale
Materiale principale della superficie:	Vetro temperato
Colore della superficie:	Nero
Colore della cornice:	Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	100.0 cm
Codice EAN:	4242003966686
Dati nominali collegamento gas:	8000 W
Corrente:	3 A
Tensione:	220-240 V
Frequenza:	50; 60 Hz

4 242003 966686

iQ500, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato, Nero EP6A6HI10

- EP6A6HI10
- Piano cottura a gas, indipendente

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Griglie d'appoggio singole in ghisa.

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi
- Zona posteriore destra: Wok da fino a 3.5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mba gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Assorbimento: 8 kW
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 590 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

**iQ500, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Nero
EP6A6HI10**

