

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
FLUSH MOUNT
T68PYV4C0



Accessori opzionali

Z1365WX0	Termosonda wireless 4punti di misurazione.
Z9401TY0	Vassoio TeppanYaki
Z9404FF0	Set di padelle Flex, 4 pezzi
Z9404SE0	SET PENTOLE 4 PEZZI
Z9406SE0	SET PENTOLE 6 PEZZI
Z9410ES0	Accessorio cottura piani
Z9416X2	ACCESSORIO PIANO - GRILL
Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)
Z9801TWAY0	Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex, Metallic Silver

Accessori opzionali

Z9801TWAY0	Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex, Metallic Silver

Piano cottura FlexInduction indipendente con controllo Twist Pad® Flex

- ✓ Twist Pad Flex®: sistema di controllo magnetico per impostare il piano cottura con un dito.
- ✓ Flex Design: personalizza il piano cottura con TwistPadFlex®, disponibile in quattro colori.
- ✓ Flex Induction: il tuo piano cottura rileva e riscalda ogni singola pentola.
- ✓ FlexZone: posiziona pentole e padelle dove vuoi. Il piano riconosce forme e dimensioni all'istante.
- ✓ Extended fryingSensor: imposta la temperatura per pietanze cotte a puntino.

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:5
 Larghezza: 792 mm
 Dimensioni (AxLxP): 56x792x512 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 130x950x600 mm
 Peso netto: 15.7 kg
 Peso lordo: 17.1 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110 cm
 Codice EAN:4242004269595
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz



N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
FLUSH MOUNT
T68PYV4C0

Caratteristiche

- 80 cm

Design

- Montaggio a Filo top

Caratteristiche principali

- Twist Pad Flex®: controlla direttamente il livello di potenza con la manopola magnetica
- Light Dialog con il display a due colori (bianco e rosso): vedi direttamente quale zona cottura sta riscaldando e quale funzione è in uso nel display a due colori
- Pulsante Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- Assorbimento max: 7400 W

Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione
- Zona anteriore sinistra: 180 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore sinistra: 145 mm, 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona centrale: 240 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona posteriore destra: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)
- Zona anteriore destra: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (potenza max 3.7 kW)

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Selezione automatica della zona: quando viene acceso, il piano seleziona automaticamente la zona cottura sulla quale viene poggiata la pentola
- Quando sposti una pentola sulla zona flex, le impostazioni si regolano automaticamente e la zona cottura si adatta alle sue dimensioni
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è

possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

- Funzione Pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo

Cottura assistita

- 11 livelli di temperatura: mai più piatti bruciati grazie alla regolazione automatica della temperatura.
- Ricette preimpostate: attraverso la app Home Connect è possibile individuare velocemente le giuste impostazioni di cottura per molte ricette diverse.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.

Sicurezza

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


Dimensioni

- Misure apparecchio (AxLxP mm): 56 x 792 x 512
- Misure del foro per l'installazione (AxLxP mm): 56 x 796 x 516
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm

N 90, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 80 CM,
FLUSH MOUNT
T68PYV4C0


Disegni quotati

Dimensioni in mm



A: Profondità d'incasso

Dimensioni in mm




A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm


Vedere i requisiti di spazio per il forno

C: Smussatura max. 1 mm

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario




E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



①


Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm

Disegni quotati



①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm