


**Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm,
Vetro temperato, Nero
PNP6B6K40**



Accessori opzionali

HEZ298105 : Piastra per cotture lente
HEZ298114 : Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00 : Termosonda wireless
HEZ9SE040 : SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060 : SET PENTOLE 6 PEZZI

**Piano cottura a gas con griglie in ghisa
lavabili in lavastoviglie.**

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : piano di cott. a gas c.interr.
Design : Da incasso
Alimentazione : gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
Tipologia comandi : manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Larghezza del prodotto : 590 mm
Dimensioni (AxLxP) : 57.4x590x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 141 x 615 x 578 mm
Peso netto : 15,4 kg
Peso lordo : 16,4 kg
Indicatore di calore residuo : Nessuno
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Materiale principale della superficie : Vetro temperato
Colore della superficie : nero, Nero
Colore della cornice : nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 100,0 cm
Knob Material : plastica
Sealed Burners : no
Potenza zona cottura : 1.75 kW
Potenza 3° zona cottura : 1.75 kW
Potenza 5° zona cottura : 3 kW
Potenza : 1 W
Dati nominali collegamento gas : 7500 W
Corrente : 3 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Alimentazione : gas
Tipo di gas : Metano 20 mbar
Tipo di gas alternativo : Gas liquido G30,31 28-30/37mbar
Tipo di spina : Senza spina (connessione elettrica a cura di un elettricista)
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) : x x
: 5.55 x 22.75 x 24.21
: 34,000 lbs
: 36,000 lbs



Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato, Nero PNP6B6K40

Piano cottura a gas con griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Assorbimento: 7.5 kW

Pulizia

- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.


Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU)
metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Serie 4, Piano cottura a gas, 60 cm, Vetro temperato, Nero
PNP6B6K40



- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Dimensioni in mm