


**Serie 6, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
PPM9A6I40**



HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298107	Anello per pentole wok
HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.
- Molteplici possibilità di installazione: può essere installato a filo o in appoggio.

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: A gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 850-852 x 490-502 mm
Larghezza: 915 mm
Dimensioni (AxLxP): 54x915x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 170 x 1120 x 660 mm
Peso netto: 22.5 kg
Peso lordo: 26.3 kg
Indicatore di calore residuo: Nessuno
Posizione pannello di controllo: Piano frontale
Materiale principale della superficie: Vetro temperato
Colore della superficie: Nero
Colore della cornice: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
Codice EAN: 4242005496242
Dati nominali collegamento gas: 11500 W
Corrente: 3 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz



**Serie 6, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
PPM9A6I40**

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- PPM9A6I40

- 90 cm

Design

- Superficie in Vetro temperato
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Manopola a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona sinistra: fuoco FastWok da fino a 4 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Assorbimento: 11.5 kW
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

