

Hisense HS643B90X Sottopiano 15 coperti

Marchio : Hisense

Codice prodotto: 20018938

Nome del prodotto : HS643B90X

Hisense HS643B90X. Posizionamento dell'apparecchio: Sottopiano, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Argento. Numero di coperti: 15 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 44 dB. Classe efficienza energetica: B, Consumo di acqua per ciclo: 9,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 65 kWh. Larghezza: 599 mm, Profondità: 597 mm, Altezza: 845 mm. Tecnologie Hisense (lavaggio stoviglie): autoDry



Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	Sottopiano	Indicatore di raggiungimento della temperatura	✓
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)	Luce interna	✗
Pannellabile *	✗	Indicatore sale	✓
Colore della porta *	Argento	Spia brillantante	✓
Colore pannello di controllo	Nero	Gestione energetica	
Tipo di controllo	Touch	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Display incorporato *	✓	Classe efficienza energetica *	B
Addolcitore d'acqua integrato	✓	Consumo di energia per ciclo	0,65 kWh
Lunghezza cavo	1,75 m	Consumo di acqua per ciclo *	9,5 L
Lunghezza tubo interno	1,5 m	Consumo energetico per 100 cicli *	65 kWh
Lunghezza tubo di scarico	1,5 m	Carico di collegamento	1900 W
Numero di cestini	3 cestello/i	Tensione di ingresso AC	220-240 V
Regolazione cestello superiore	✓	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Prestazione		Dimensioni e peso	
Emissione acustica *	44 dB	Profondità	597 mm
Programmi speciali *	Auto, Eco, Igiene, Vetro/Delicati, 60min	Altezza	845 mm
Numero di coperti *	15 coperti	Peso	43 kg
Quantità programmi di lavaggio *	6	Larghezza del compartimento	60 cm
Classe emissione rumore *	B	Profondità del compartimento	58 cm
Combinazioni flusso d'aria/temperatura	5	Altezza del compartimento	85 cm
Temperatura (max) *	60 °C	Altezza del compartimento (minima)	82 cm
Ciclo *	286 min	Altezza del compartimento (massima)	85 cm
Partenza differita	✓	Larghezza *	599 mm
Avvio ritardato (min)	0 h	Caratteristiche speciali	
Partenza ritardata	24 h	Tecnologie Hisense (lavaggio stoviglie)	autoDry
Numero di zone di spruzzo	4		

Ergonomia		Dati su imballaggio	
Apertura automatica della porta	✓	Larghezza imballo	680 mm
Filtro auto-pulente	✓	Profondità imballo	656 mm
		Altezza imballo	890 mm
		Peso dell'imballo	48 kg



6974805070701

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.