

Versatile per ogni utilizzo

Grazie al piano cottura a induzione FlexiBridge® 6000 potrai personalizzare la tua superficie di cottura, combinando e controllando fino a 4 segmenti. È ideale per pentole di grande dimensione o per cucinare più pietanze contemporaneamente.

Product Benefits & Features



Cottura versatile con FlexiBridge®

La funzione FlexiBridge® consente di personalizzare la tua zona cottura, combinando e controllando fino a 4 segmenti in modi diversi. È ideale per pentole di grande dimensione, o quando hai bisogno di cucinare diverse pietanze contemporaneamente.



Cambiamenti di calore più uniformi e veloci con PowerSlide

Dall'ebollizione al sobbollimento per mantenere calde le pietanze: se per creare un piatto hai bisogno di cambiare temperatura velocemente più volte, usa PowerSlide. Ti basta spostare la padella da un temperatura all'altra senza dover cambiare le impostazioni mentre cucini.




Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.



Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il time integrato r del piano cottura può essere impostato fino a un'ora, e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Controllo elettronico DirekTouch
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Spie di calore residuo a 4 livelli su tutte le zone di cottura
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- OptiFix™ - sistema installazione facilitata
- Estetica nera
- Funzione FlexiBridge

Product Specification

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| PNC (Product Number Code) | 949 597 460 | | Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Riscaldamento rapido automatico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Contaminuti, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Funzione FlexiBridge, Connessione cappa-piano Hob2Hood, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, PowerSlide, Blocco Suono, Timer |
| Codice ean | 7332543623785 | | |
| Tipo di piano di cottura | a induzione | Funzioni di controllo | |
| Dimensioni | 80 | | |
| Tipologia interfaccia | Controllo elettronico Slider Touch | | |
| Cornice | Vetro bisellato | Caratteristiche sicurezza | Spegnimento automatico temporizzato |
| Dimensioni piano LxP (mm) | 780x520 | Segnale acustico | Si |
| Watt | 750 | Blocco | Si |
| Fondo Cavo | 490 | Slider Potenza | Si |
| Hob2Hood | Si | Tipologia di Bridge | FlexiBridge |
| Cook Assist | No | Pausa | No |
| Tensione (V) | 220-240/400V2N | Timer | Si |
| Assorbimento massimo (W): | 7200 | Timer | Si |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura | 1800/2800W/180mm | Booster | Si |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/220mm | Reset Calore | Si |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale posteriore (W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/210mm | Accensione elettrica Gas | No |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/220mm | Gas propano | Non applicabile |
| | | Termocoppia | No |
| | | Griglie | No |
| | | Colore | nero |
| | | Frequenza (Hz) | 50-60 |

