

## Product Benefits & Features



### Il piano cottura parla la tua lingua con i controlli touch


I controlli touch forniscono una guida passo passo e feedback in tempo reale, consentendoti di cucinare con più sicurezza. Ti insegnano anche come eseguire la cottura sous vide. Porta la tua cucina a un livello superiore.



- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- 4 zone di cottura per pentole da 12 a 21 cm di diametro
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Controllo elettronico DirekTouch
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- OptiFix™ - sistema installazione facilitata

### Funzione Bridge: combina due zone di cottura

La funzione Bridge combina due zone di cottura insieme per adattarsi a qualsiasi padella grande o lunga. Condividendo la stessa impostazione di temperatura e timer, le zone collegate sono l'ideale quando stai cucinando per cene o feste più grandi.



### Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.

### Ogni zona ha un timer personalizzabile

Una volta che una zona cottura è stata attivata dal piano in modo automatico, è possibile accedere comodamente al suo timer dedicato tramite il display touchscreen.

#### Product Specification

Codice EAN	7332543744848	Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
Tipologia di piano cottura	ad induzione	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
Bruciatori SpeedBurner	-	Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale frontale (W) / Dimensione della zona cottura	1400/2500W/145mm
Bruciatore Bridge Burner	-	Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale (W) / Dimensione della zona cottura	0
Bruciatori Fiamma Pura	-	Assorbimento massimo (W):	7200
Posizionamento accensione	-	Volume imballo (l)	61
Funzione Booster	Sì	Peso Lordo/Netto (Kg)	13.86/12.12
Funzione Stop&Go	-	Certificazioni	CE, DEMKO, UL, WABE
Contaminuti	Sì	Frequenza (Hz)	50-60
Segnale Acustico	Sì	Tensione (V)	220-240/400V2N
Spie di calore residuo	Sì	Dimensioni piano (LxP mm)	780x520
Spegnimento Automatico di Sicurezza	-	Dimensioni imballo HxLxP (mm)	118x868x600
SicurGas	-		
Tipologia di controlli	Display a colori MaxiSight™ - Full Touch controllo elettronico TFT		
Installazione	Installazione a semifilo		
Estetica piano (Materiale)	No		
Estetica manopola	No		
Tipologia di gas di serie	-		
Tipologia di gas - alternativa	-		
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3600W/240mm		

