



### Più spazio. Più gusto. Contemporaneamente.

Il piano cottura a induzione Bridge 6000 consente di cucinare facilmente anche con pentole più grandi. La funzione Bridge collega due zone su due lati del piano cottura per usare qualsiasi pentola. Le zone collegate avranno la stessa temperatura e impostazione di tempo.

## Product Benefits & Features

### Funzione Doppio Bridge. Sfrutta al meglio il tuo piano cottura.

Con la funzione Doppio Bridge puoi combinare due zone cottura su due lati diversi. Ideale per cucinare con pentole di tutte le dimensioni, questa funzione offre la possibilità di sincronizzare la temperatura e i timer nelle due zone, per una massima flessibilità.



### Meno graffi con l'elegante vetro di SaphirMatt®

Il vetro di SaphirMatt® offre una protezione superiore contro i graffi rispetto alle superfici standard dei piani cottura in ceramica. L'elegante finitura nera opaca è resistente alle impronte digitali, per mantenere il tuo piano cottura come nuovo più a lungo.



### Heat Memory per una cottura precisa

Heat Memory è l'aiutante perfetto in cucina. Se si rovescia qualcosa o hai bisogno di sollevare la pentola, l'interfaccia utente ricorderà automaticamente le impostazioni, così non dovrai risetarle di nuovo.

### Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.



### La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.



- Piano cottura MultipleBridge
- Zone cottura: 5
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Tecnologia Hob2Hood®, collega la cappa al piano cottura in modalità wireless
- Contaminuti
- Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
- Installazione facilitata
- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Potenza massima assorbita: 220-240/400V2N
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambino (blocco accensione)

#### Product Specification

PNC	949 598 162	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
EAN	7333394033518	Funzioni di controllo	Assorbimento massimo regolabile, Indicatore calore residuo, Connessione cappa-piano Hob2Hood, -, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, Funzione Stop&Go, -, Blocco Suono, Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Funzione Doppio Bridge, Eco timer
Tipo di piano di cottura	Induzione	Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Dimensioni (larghezza in cm)	80	Segnale acustico	Si
Tipologia interfaccia	Controllo elettronico Slider Touch	Blocco	Si
Cornice	Cornice standard	Slider Potenza	No
Dimensioni piano LxP (mm)	800x520	Tipologia di Bridge	No
Watt	750	Pausa	Si
Fondo Cavo	490	Timer	No
Hob2Hood	Si	Timer	Si
Cook Assist	No	Booster	Si
Tensione (V)	220-240/400V2N	Reset Calore	Si
Potenza massima assorbita (W)	7200	Accensione elettrica Gas	No
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm	Gas propano	Non applicabile
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm	Termocoppia	No
Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale posteriore (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm		
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm		

