



Combina insieme più zone cottura

Il piano cottura a induzione Bridge serie 6000 è il tuo migliore alleato quando cucini con pentole più grandi. Il pulsante Bridge collega due zone di cottura insieme per adattarsi a qualsiasi padella grande o lunga.

Product Benefits & Features



Funzione Bridge: combina due zone di cottura

La funzione Bridge combina due zone di cottura insieme per adattarsi a qualsiasi padella grande o lunga. Condividendo la stessa impostazione di temperatura e timer, le zone collegate sono l'ideale quando stai cucinando per cene o feste più grandi.



Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.




Meno passaggi necessari e più controllo con i controlli Direct Touch

L'interfaccia utente dei controlli Direct Touch utilizza numeri intuitivi, da 1 a 14, in modo da poter impostare subito la giusta temperatura senza dover alternare i pulsanti più e meno.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.



Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il time integrato r del piano cottura può essere impostato fino a un'ora, e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura
- Funzione Bridge
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Controllo elettronico DirekTouch
- Profilo 4 mm
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Funzione Automax (riscaldamento rapido zona cottura)
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- CountUp Timer
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- Estetica nera

Product Specification

PNC (Product Number Code)	949 598 280
Codice ean	7333394062396
Tipo di piano di cottura	a induzione
Dimensioni	80
Tipologia interfaccia	Controllo elettronico Slider Touch
Cornice	Senza cornice
Dimensioni piano LxP (mm)	770x510
Watt	750
Fondo Cavo	490
Hob2Hood	Si
Cook Assist	No
Tensione (V)	220-240/400V2N
Assorbimento massimo (W):	7200
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale frontale (W) / Dimensione della zona cottura	1400/2500W/145mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3600W/240mm
Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2300/3200W/210mm

Funzioni di controllo	Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Riscaldamento rapido automatico, Funzione potenza aggiuntiva, Funzione Bridge, Sicurezza Bambino, Contaminuti, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Connessione cappa-piano Hob2Hood, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, Funzione Stop&Go, Blocco Suono, Timer
Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Segnale acustico	Si
Blocco	Si
Slider Potenza	No
Tipologia di Bridge	Funzione Bridge
Pausa	Si
Timer	Si
Timer	Si
Booster	Si
Reset Calore	Si
Accensione elettrica Gas	No
Gas propano	Non applicabile
Termocoppia	No
Griglie	No
Colore	nero

