



Più spazio. Più gusto. Contemporaneamente.

Il piano cottura a induzione Bridge 6000 consente di cucinare facilmente anche con pentole più grandi. La funzione Bridge collega due zone su due lati del piano cottura per usare qualsiasi pentola. Le zone collegate avranno la stessa temperatura e impostazione di tempo.

Product Benefits & Features



Funzione Doppio Bridge. Sfrutta al meglio il tuo piano cottura.

Con la funzione Doppio Bridge puoi combinare due zone cottura su due lati diversi. Ideale per cucinare con pentole di tutte le dimensioni, questa funzione offre la possibilità di sincronizzare la temperatura e i timer nelle due zone, per una massima flessibilità.



5 zone di controllo per una maggiore versatilità

L'interfaccia utente 5 Individual Zone Controls ti permette di controllare indipendentemente 5 zone per una maggiore flessibilità. Ogni zona ha 9 livelli di potenza, una funzione PowerBoost e la funzionalità Hob2Hood.

Heat Memory per una cottura precisa

Heat Memory è l'aiutante perfetto in cucina. Se si rovescia qualcosa o hai bisogno di sollevare la pentola, l'interfaccia utente ricorderà automaticamente le impostazioni, così non dovrai risetarle di nuovo.



Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.

- Piano cottura ad induzione in vetroceramica
- 80 cm di larghezza
- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano ad induzione e cappa
- Controllo elettronico DirekTouch
- Profilo 4 mm
- Potenza regolabile su 14 livelli
- Indicatore digitale del livello di potenza impostata per tutte le zone di cottura
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Contaminuti e programmatore fine cottura
- Öko Timer con sfruttamento calore residuo
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambino (blocco accensione)
- OptiFix™ - sistema installazione facilitata
- Estetica nera

Product Specification

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| PNC (Product Number Code) | 949 598 347 | Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/210mm |
| Codice ean | 7333394068077 | Funzioni di controllo | Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Funzione Doppio Bridge, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Indicatore calore residuo, Connessione cappa-piano Hob2Hood, -, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, Funzione Stop&Go, -, Blocco Suono |
| Tipo di piano di cottura | a induzione | | |
| Dimensioni | 80 | | |
| Tipologia interfaccia | Controllo elettronico Slider Touch | | |
| Cornice | Vetro bisellato | | |
| Dimensioni piano LxP (mm) | 780x520 | | |
| Watt | 750 | | |
| Fondo Cavo | 490 | | |
| Hob2Hood | Si | | |
| Cook Assist | No | | |
| Tensione (V) | 220-240/400V2N | Caratteristiche sicurezza | Spegnimento automatico temporizzato |
| Assorbimento massimo (W): | 7350 | Segnale acustico | Si |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/210mm | Blocco | Si |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/210mm | Slider Potenza | No |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale posteriore (W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/210mm | Tipologia di Bridge | No |
| Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura | 2300/3200W/210mm | Pausa | Si |
| | | Timer | No |
| | | Timer | Si |
| | | Booster | Si |
| | | Reset Calore | Si |
| | | Accensione elettrica Gas | No |
| | | Gas propano | Non applicabile |
| | | Termocoppia | No |

