

NEW

PELER TOWER

Il raffrescatore a torre per un'ottimale diffusione e qualità dell'aria



BASE ROTANTE

Per una migliore diffusione dell'aria.



IONIZZATORE INTEGRATO

La tecnologia che rende l'aria più pulita.



TOUCH DISPLAY

Display LED e comandi touch.



TELECOMANDO INCLUSO

Per una gestione ancora più semplice.



3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE

Diverse portate d'aria per regolarne l'intensità.



TIMER INTEGRATO

Programmazione spegnimento automatico fino a 12 h.

CARATTERISTICHE

Potenza massima assorbita: 65W
Portata aria (massima): 300 m³/h
Velocità dell'aria (massima): 6 m/s
Livello di potenza sonora massima: 64 dB(A)
Capacità tanica: 3,5 Lt
Base rotante
Ionizzatore integrato
Display LED e comandi touch
Telecomando incluso
Timer integrato fino a 12 ore
3 velocità di ventilazione

			PELER TOWER
CODICE PRODOTTO			99312
CODICE EAN			8021183993127
Alimentazione elettrica		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50
Potenza massima assorbita		W	65
Potenza assorbita in modo attesa		W	-
Velocità di ventilazione		n	3
Portata aria (massima)		m³/h	300
Velocità aria (massima)		m/s	6
Livello di pressione sonora (1)		dB (A)	50-52
Livello di potenza sonora massima (1)		dB (A)	 64
Grado di protezione degli involucri			-
Classe di isolamento			II
Cavo di alimentazione		n / mm²	2 x 0,75
Capacità della tanica acqua		l	3,5
Pacco evaporativo			Nido d'ape
Pannello di controllo			display touch
Portata massima telecomando (distanza)		m	-
Marche di conformità			CE-LVD/EMC/GR/ROHS/ERP
Enti certificatori			TUV
Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	320*320*1100
Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	245*230*1125
Peso (senza imballo)		Kg	5,0
Peso (con imballo)		Kg	6,0
Pezzi per master		n	-
Dimensioni master (Larg. x Alt. x Prof.)		mm	-
Timer			SI - 1-12 ore
Vaschetta acqua rimovibile			-
Funzione oscillante			SI
Telecomando			✓
Ionizzatore			✓
Supporto a muro			-
Interruttore spegnimento			-
Alloggiamento cavo di alimentazione			-

(1) CONDIZIONI DI PROVA: Il livello di pressione sonora è stato misurato in camera semi-anecoica a 2 metri di distanza dalla parte frontale dell'apparecchio con il microfono all'altezza di metri 1. Durante la misura, tutte le funzioni dell'apparecchio sono abilitate tranne la oscillazione (se presente).