

Piano cottura S4000 7257 032

Piani cottura

Codice: 7257 032



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI III SERIE

bruciatori III[^] serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

Piani cottura a gas

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Alimentazione	220-240 V; 50.60 Hz
---------------	---------------------

Bordo Installazione	Filotop
---------------------	---------

Dimensioni	920x520 mm
------------	------------

Dimensioni base	92cm
-----------------	------

Elemento riscaldante	5 fuochi
----------------------	----------

Ritagliare	Vedi scheda tecnica
------------	---------------------

Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
---------	---

Materiale/Finitura	Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato
--------------------	---

Potenza totale	11.400 w
----------------	----------

Ausiliare	1.100 W
-----------	---------

Semirapido	2x1.750 W
------------	-----------

Rapido	3.000 W
--------	---------

Tripla corona	3.800 W
---------------	---------

Sicurezza

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola

Tipo gas



Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia

Piano Cottura a Gas

IN DOTAZIONE

DATI TECNICI



GALLERIA FOTOGRAFICA



IN DOTAZIONE



Porta Wok in Ghisa 9601 668

ACCESSORI OPZIONALI



Batteria pentole Induction PRO
8pz. 8210 008