

POLAR LIGHT

Versione
Parete 35 cm - 800 m3/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122332307



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

- Pulsantiera elettronica
- Luce ambiente led
- Illuminazione led
- Filtro top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

ACCESSORI
OPZIONALIDISPONIBILI

- KACL.770#41F**
Motore remoto sottotetto 1100 m3/h Brushless
- KACL.786#41F**
Aspiratore esterno 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Aspiratore esterno 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motore remoto sottotetto 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Motore remoto sottotetto 950 m3/h
- KACL.815**
Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia di installazione**
Parete
- Dimensioni**
35 cm
- Finitura**
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Motore**
800 m³/h
- Tipo di controllo**
Pulsantiera elettronica
- Velocita' di funzionamento**
4
- Illuminazione**
Led 3x1,2 W - 3200 K
- Luce decorativa**
Fascia led 5 W
- Filtro Carbone**
Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6 (incluso)
- Distanza minima**
Piano cottura gas: 60 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


- Peso lordo**
29 kg
- Peso netto**
24 kg
- Volume**
0.3 m³
- Dimensioni imballo**
Lunghezza 995 mm
Altezza 500 mm
Profondita' 595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

- Consumo massimo**
280 W
- Tensione**
220-240V
- Frequenza**
50-60Hz
- Tipo di spina**
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

- Portata massima**
710 m³/h
I.E.C. 61591
- Rumorosità massima**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pressione massima (Pa)**
500 Pa
- Potenza massima motore**
215 W
- CLASSE ENERGETICA**
B



POLAR LIGHT

Versione

Parete 35 cm - 800 m³/h

Collezione

Design+


Codice Ean

8034122332307

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosità dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Portata (m ³ /h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Pressione massima (Pa)	400	450	480	500
Potenza motore (W)	134	156	180	215
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE




POLAR LIGHT

Versione
Parete 35 cm - 800 m3/h

Collezione
Design+

Codice Ean
8034122332307

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 35 cm - 800 m3/h	
AEC	63,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	13,7	
LEC	D	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	60,9	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	165	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.