

PARALLEL

Versione

Incasso 76 cm - nero - 800 m³/h

Collezione

Design

Codice Ean

8034122365435



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

Pulsantiera elettronica
Filtro opzionale Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
Telecomando incluso
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Dialogue system

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.770#41F
Motore remoto sottotetto 1100 m³/h Brushless
KACL.782#49F
Motore Slim 800 m³/h
KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m³/h
KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m³/h
KACL.797#4AF
Motore remoto sottotetto 1300 m³/h
KACL.798#41F
Motore remoto sottotetto 950 m³/h
KACL.961
Filtro Carbone e Zeolite
105080053
Telecomando

CARATTERISTICHE TECNICHE




Tipologia di installazione
Incasso
Dimensioni
76 cm
Finitura
Vetro temperato con finitura nera
Acciaio verniciato nero
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocita' di funzionamento
4

IMBALLO:PESI E VOLUMI

Peso lordo
12 kg
Peso netto
9.4 kg
Dimensioni imballo
Lunghezza
0 mm
Altezza
0 mm
Profondita'
0 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
CLASSE ENERGETICA
B



PARALLEL

Versione

Incasso 76 cm - nero - 800 m3/h


Collezione

Design

Codice Ean

8034122365435

ETICHETTA ENERGETICA



PF		
S	Falmec Spa	
M	Incasso 76 cm - nero - 800 m3/h	
AEC	59,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,8	
FDEC	B	
LE	38,1	
LEC	A	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	248,0	m ³ /h
Qmax	452,0	m ³ /h
Qboost	623,0	m ³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	60	dBa
SPEboost	70	dBa
PO	-	W
PS	0,28	W
PI		
F	1	
EEL	60,6	
Qbep	346,0	m ³ /h
Pbep	390	Pa
Qboost	623,0	m ³ /h
Wbep	140,0	W
WL	12,00	W
Emiddle	457	lex
Lwa-SPEmax	60	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.